G I Pinturas - Paints Internacional

ESMALTE ALQUIDICO IGI – SERIE ECO-LINE DENA

Rendimiento Brillo		Aplicación	Disolvente	Limpieza	Tiempo de secado		
Teórico		Recomendada	General		(24°C & 50% R.H.)		
					Secado	2nd	Cura
					al tacto	сра	total
10-12 m ² /L	40 –	Brush, roller and		Diluente	4 horas	24	
cada capa	50%	Spray		IGI		horas	
Descripción del		El esmalte alquidico de alta resistencia y brillo medio brinda un a película					
Producto		química muy resistente y fuerte la cual hace muy efectivo su uso.					
		Desarrollado para resistir, este esmalte de alquidico es recomendado					
		para paredes, donde la resistencia es requerida.					
		El esmalte alquidico IGI series 1800 DENA es resistente a golpes, aceite,					
		sal, grasa y agua. Es un esmalte libre de plomo, fácil de aplicar y duradero.					
Usos		Exterior o interior. Para nuevos proyectos o para el mantenimiento. Se					
		pueden usar sobre superficies de concreto, madera y metal.					
Preparación de la		La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, de pegamento,					
Superficie		grasa, aceite y cualquier contaminante.					
		Remover toda pintura, rapar y lijar la superficie. De una primera base a					
		las partes mas afectadas.					
		Para concreto nuevo o pisos pulidos deje por lo menos un periodo de 28					
		días y trátelos con ácido muriático antes de aplicar este producto.					
		Para superficies brillosas se recomienda lijarlas para su mejor adhesión.					
Materiales para la		Mézclese a fondo antes de utilizarse					
preparación y		Aplicar con brochas rodillos y pistola de spray.					
aplicación:		La temperatura de aplicación debe estar entre 10°C y 32°C					
		No aplicar en superficies calientes o directamente al sol Limpiar las herramientas con diluente después del uso					
		Se necesita adecuada ventilación					
Fecha de actualización		Enero 4. 2010					
Sólidos %:		35 – 38 %					
Viscosidad		85 – 90 KU					
Punto de inflamación		38°C					
Almacenamiento		Mantenerse en temperaturas entre 4 – 30°C					
		se alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso					
		ingerirse busque atención medica inmediatamente.					
MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS							
				_			
No. de Registro de la		IGI Pinturas – Paints Internacional No. de Fabrica					ca
Compañía		1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 1208597					
140672411		613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: <u>iglesias@igiinternacional.com</u>					
		e-maii: <u>igiesias</u>	<u>egigiinternacior</u>	<u>nai.com</u>			