



## EPOXY DE UN COMPONENTE

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd cpa	Cura total
10-12 m <sup>2</sup> /L cada capa	60-80%	Brocha, rodillo y Spray		Diluyente IGI	4 horas	24 horas	
<b>Descripción del Producto</b>	Esmalte alquídico de alta resistencia y de alto brillo brinda una capa química muy resistente y fuerte la cual hace muy efectivo su uso. Desarrollado para resistir tráfico pesado, este esmalte de alquídico es recomendado para suelos y paredes. Es resistente a los golpes, aceite, sal, grasa y agua. Es un esmalte libre de plomo, fácil de aplicar y duradero.						
<b>Usos</b>	Exterior o interior. Para nuevos proyectos o para el mantenimiento. Se pueden usar sobre superficies de concreto, madera y metal.						
<b>Preparación de la Superficie</b>	La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, de pegamento, grasa, aceite y cualquier contaminante. Remover toda pintura, raspar y lijar la superficie. De una primera base a las partes mas afectadas. Para concreto nuevo o pisos pulidos deje por lo menos un periodo de 28 días y trátelos con ácido muriático antes de aplicar este producto. Para superficies brillantes se recomienda lijarlas para su mejor adhesión.						
<b>Materiales para la preparación y aplicación:</b>	Mézclase a fondo antes de utilizarse Aplicar con brochas rodillos y pistola de spray. La temperatura de aplicación debe estar entre 10°C y 32°C No aplicar en superficies calientes o directamente al sol Limpiar las herramientas con diluyente después del uso Se necesita adecuada ventilación						
<b>Fecha de actualización</b>	Enero 4, 2010						
<b>Sólidos %:</b>	44 – 48 %						
<b>Viscosidad</b>	85 – 90 KU						
<b>Punto de inflamación</b>	38°C						
<b>VOC / VOS declaración antes de ser teñida</b>	Este producto contiene 350 gms/Ltr VOC/VOS ltrs de pintura						
PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ingerirse busque atención medica inmediatamente. MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS Niños							
No. de Registro de la Compañía 140672411	<b>IGI Pinturas – Paints Internacional</b> <b>1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8</b> <b>613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768</b> e-mail: <a href="mailto:iglesias@igiinternacional.com">iglesias@igiinternacional.com</a>				No. de Fabrica 1208597		