



IGI Interior / Exterior Barniz

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd cpa	Cura total
17.2 m ² /Ltrs a 1 mil D.F.T.	Brilloso	Brush, roller and Spray	Diluyente IGI	Diluyente IGI	6 horas	Por la noche	7 – 10 Días
Descripción del Producto		IGI Barniz de alta calidad para interiores y exteriores con excelente resistencia a la humedad y una buena durabilidad en exteriores. Al menos 3 capas deben ser aplicadas para obtener la máxima protección.					
Colores disponibles		Color clara madera					
Usos		En interiores y exteriores de las superficies de madera y para uso general en interiores y exteriores de los barcos					
Preparación de la Superficie		<p>Toda la superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, ceras u otros contaminantes.</p> <p>Maderas vírgenes: Diluir la pintura de la primera capa a aplicar al 10% con Diluyente IGI. Aplique la 2da y 3era capa sin diluirlas con el Diluyente. La 4ta capa debe ser aplicada para añadir protección.</p> <p>Maderas previamente barnizadas: Limpie y lije la vieja superficie y remueva todo el barniz que no se encuentre bien adherido. Aplique 3 capas de barniz</p>					
Materiales para la preparación y aplicación:		<p>Agitar el producto antes de su uso con un agitador circular u otro dispositivo para lograr una buena agitación.</p> <p>Aplicarlo usando brochas, rodillos o spray sin aire</p> <p>Aplicarlo solamente cuando el aire y la temperatura de la superficie este por encima de 10°C(50°F).</p> <p>Brochas puras de pelo Bristle / poliéster son las recomendadas</p> <p>Rodillos de manga suave es el mejor recomendado</p> <p>Spray 0.013 – 0.19 tamaño de punta, 2300 a 2700 psi de presión</p> <p>Para obtener los mejores resultados siempre use herramientas de alta calidad</p> <p>Las recomendadas del spray puede variar dependiendo del fabricante</p>					
Fecha de actualización		Enero 4, 2010					
Tipo de resina:		Aceite fenolico					
Sólidos % en Peso:		47.40%					
Sólidos % en Volumen:		44.40%					
Gravedad específica		0.88					
Viscosidad		35-45 stokes					
Punto de inflamación		39° C (102° F)					
Brillo especular		85-100 @ 60°					
Sag rating		N/a					
Espesor recomendado		Humedo – 4.0 mils Seco – 1.8 mils					
VOC / VOS declaración antes de ser teñida		Este producto contiene un máximo de 462 gms/Ltr VOC/VOS ltrs de pintura					
<p>PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ingerirse busque atención medica inmediatamente.</p> <p>MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</p>							
No. de Registro de la Compañía 140672411		IGI Pinturas – Paints Internacional 1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: iglesias@iqiinternacional.com				No. de Fabrica 1208597	