

**PINTURA TEXTURIZADA
REVESTIMIENTO INT. / EXTERIOR LISOS Y RUGOSOS**

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd capa	Cura total
5-6 lts Dos manos	Semi mate	Brocha, rodillo y Spray	Agua	Agua	1 hora	3 horas	24 horas
Descripción del Producto	Es un revestimiento cuidadoso y científicamente formulado con resinas acrílicas extraordinariamente seleccionadas y con pigmentos totalmente sólidos a la luz y a la alcalinidad de las superficies de cemento y concreto usados en la construcción. Es impermeable al agua y a la lluvia y permeable al vapor de agua lo cual lo hace ideal para pintar todo tipo de superficies con garantía total, tanto a la luz, lluvia, cemento, cal, yeso, etc. Blockes, plaster yeso y otros.						
Permeabilidad Exterior o Interior	Buena, mejor que un recubrimiento asfáltico al mismo espesor						
Colores disponibles	Varios colores						
Usos	Este producto ha sido formulado para la protección y decoración de parámetros exteriores sobre materiales de construcción de superficies horizontales o verticales de yeso, tejas de cemento, etc.						
Preparación de la Superficie	Remuévase el contenido del envase. Superficies libres de grasa, polvo, hollín o cualquier otro contaminante. Entiéndase para LISOS: aplíquese la primera mano diluyendo el producto en agua del 20%. Dejar secar y aplicar la segunda mano al 10%. Preferible sin reducirlo para mejor cubrimiento. RUGOSOS: Aplíquese la primera mano diluida al 30% de agua y la segundo mano tal cual.						
Lavabilidad	El test de lavabilidad según Normas ASTM D – da una resistencia superior a las 2100 dobles pasadas por lo que recomendamos su uso tanto en interiores como para exteriores.						
Responsabilidades	El uso inadecuado de este producto nos exime de cualquier responsabilidad ante los problemas derivados del mismo. Los datos proporcionados específicamente en esta ficha técnica, son el resultado de ensayos realizados bajo condiciones controladas en nuestro laboratorio y certificado LABET						
Recomendación	No debe mantenerse el producto envasado ni aplicarse a temperaturas inferiores a 5°C y no más de 50°C						
PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ingerirse busque atención medica inmediatamente. MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS							
No. de Registro de la Compañía 140672411	IGI Pinturas – Paints Internacional 1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: iglesias@igiinternacional.com				No. de Fabrica 1208597		