



TINTURA PARA MADERA

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd capa	Cura total
8.6 m ² /L @ 1 mil D.F.T.	Low Sheen	Brocha, rodillo y Spray	Diluyente IGI	Diluyente IGI	4 -8 horas	Pasada la noche	7 – 10 Días
Descripción del Producto		La tintura IGI transparente de aceite esta diseñado para proveer excelente protección a la madera mientras que permite mantener su color natural y textura. Es un satín de alta penetración y resistente al agua por lo que lo hace duradero.					
Colores disponibles		Colores transparentes y varios colores					
Usos		Madera. Perfecta terminación para maderas incluyendo mobiliario, cercas, adornos, pisos, puertas y otros					
Preparación de la Superficie		Madera sin pintar: La superficie debe estar seca, limpia de suciedad, mohos y contaminantes. Lijar todas las superficies para asegurar la penetración. Quitar los residuos con una lija. Madera previamente pintada: Solo las superficies barnizadas con tinturas transparente pueden ser rebarnizadas con tinturas transparente El nuevo color debe ser más oscuro que el anterior. La superficie debe estar seca, libre de residuos y lisa					
Materiales para la preparación y aplicación:		Mezcle el producto con un agitador. Aplíquelo con brochas, rodillos o spray de aire Aplique el stain sobre toda la superficie Debe aplicarse a una temperatura de 10°C (50°F) Brochas recomendadas son las Pure bristle/poliéster Rodillos: 10 mm lint free					
Fecha de actualización		Enero 4, 2010					
Tipo de resina:		Aceite alquidico					
Sólidos % en Peso:		32.00%					
Sólidos % en Volumen:		22.00%					
Gravedad especifica		0.853					
Punto de inflamación		42°C					
Brillo		Bajo brillo					
Sag rating		N/a					

VOC / VOS declaración antes de ser teñida	Este producto contiene un máximo de 620 gms/Ltr VOC/VOS ltrs de pintura	
<p>PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ingerirse busque atención medica inmediatamente.</p> <p>MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</p>		
No. de Registro de la Compañía 140672411	IGI Pinturas – Paints Internacional 1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: iglesias@igiinternacional.com	No. de Fabrica 1208597

