



PINTURA DE TRAFICO IGI

Rendimiento Teórico	Brillo	Aplicación Recomendada	Disolvente	Limpieza General	Tiempo de secado (24°C & 50% R.H.)		
					Secado al tacto	2nd capa	Cura total
27.0 M ² /L @ 1 mil D.F.T.	Mate	Brush, roller and Spray		Xylene	30 minutos	Pasada la noche	
Descripción del Producto		La pintura de tráfico IGI es una pintura de secado rápido, brillo mate. Esta diseñada para ser utilizadas en las líneas de tráfico, en parqueos, señales del transito, y otras.					
Colores disponibles		Blanco, amarillo					
Usos		En interiores y exteriores de asfalto y superficies de concreto					
Preparación de la Superficie		Toda la superficie debe estar limpia y seca. Aplicarla cuando la temperatura encuentra por encima de 10 Co					
Materiales para la preparación y aplicación:		Este producto debe estar completamente mezclado antes de su uso					
Fecha de actualización		Enero 4, 2010					
Tipo de resina:		Alquídica					
Sólidos % en Peso:		86.50%					
Sólidos % en Volumen:		69.50%					
Gravedad específica		1.78					
Viscosidad		90 – 95 UNIDADES KREBS					
Punto de inflamación		45°C					
Brillo		Mate					
Sag rating		N/a					
Espesor recomendado		Humedo – 25 mils Seco – 7.0 mils					
VOC / VOS declaración antes de ser teñida		Este producto contiene un máximo de 270 gms /Ltr VOC/VOS ltrs de pintura					
Información Especial:		Cuando se aplique a 25 mils húmedo, 1 litro rinde aproximadamente de 17 m2					
<p>PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ingerirse busque atención medica inmediatamente. MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</p>							
No. de Registro de la Compañía 140672411		IGI Pinturas – Paints Internacional 1215 Rainbow St, Ottawa, ON K1J 6X8 613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768 e-mail: iglesias@igiinternacional.com				No. de Fabrica 1208597	